



## Technische informatie

### KONGCRETE ®

#### Beschrijving

Kongcrete ® is een revolutionaire nieuwe manier om schutting- of hekwerkpalen te installeren. Het is een sterk alternatief voor beton. Het is licht, heeft geen water nodig, zet zich in 3 minuten en is zeer eenvoudig te gebruiken.

Kongcrete ® is een hydrofoob (ongevoelig voor water), een uit twee delen samengestelde opvulling die uitzet in de te vullen gaten tussen paal en het gat.

Kongcrete ® zet onmiddellijk uit na het mengen en bereikt 50% van de volledige sterkte in ongeveer 3 minuten. Het product is volledig uitgehard in ongeveer 2 uur.

Kongcrete ® kan worden gebruikt voor vele verschillende soorten palen zoals afrastering en wegwijzers, schutingspalen waslijnpalen enz.

#### Kenmerken en voordelen

##### Makkelijk

Alles wat nodig is voor paal-installatie zit in de Kongcrete ® kit.

Geen water nodig. Niet meer het sjouwen van zware zakken beton.

Het volume van Kongcrete ® komt overeen met ongeveer 20 kg beton.

Kongcrete ® vermindert arbeid, alleen de laatste 15 cm. weer afdekken met aarde.

Kongcrete ® druksterkte is veel hoger dan aangestampt aarde. Hecht op hout, vinyl en metalen palen beter dan beton.

Omdat het in vloeibare vorm in het gat gegoten wordt, doordringt Kongcrete ® de bodem beter dan beton, wat een superieure verankering geeft voor de paal.

Stelt palen in slechts 3 minuten: elimineert de tijd, tijd is het mengen, gieten en uitharden.

Vanwege zijn snelle uitharding is er met Kongcrete ® geen probleem als het regent in tegenstelling tot beton.

Elk pakket bevat een deel A en deel B, die na mengen en ongeveer 30 seconden schudden direct in het gat gegoten kan worden.

Geschatte Maat :

Medium Kit - Vult leegte van ca. 12 liter