

LITONET
LITONET GEL

VLOEIBARE REINIGINGMIDDELEN VOOR DE VERWIJDERING VAN VLEKKEN VAN EPOXYMORTEL VAN ELK TYPE VAN KERAMIEKTEGELS, MOZAIEK EN NATUURSTEEN

BESCHRIJVING
LITONET en LITONET GEL zijn twee vloeibare reinigingsmiddelen met alkalische pH geschikt voor de reiniging van elk type van keramiektegels, ook delicate zoals gelepte keramiek, keramische of glasmozaïek en elk type van natuursteen, ook gepolijst. LITONET heeft een lage viscositeit en is geschikt voor de reiniging van vloeren, terwijl LITONET GEL een hogere viscositeit heeft en daarom bijzonder aangewezen is voor de reiniging van keramische muurbekledingen.

TOEPASSINGEN
Beide producten zijn puur, onverdund, bijzonder doeltreffend voor de verwijdering van residuen of vlekken van epoxymortel type Starlike®, Starlike® Defender en Epoxystuk X90, of voor de verwijdering van randen op geslepen emailgres of vlekken van eerder plamuurwerk uitgevoerd met donkerkleurige betonafdichtingsmiddelen. Ze zijn ook efficiënt voor de verwijdering van de waas achtergelaten door gebruikelijke reinigingsproducten gebruikt voor het gewoon onderhoud van de oppervlakken. LITONET verdund in de verhouding 1:10 tot 3:10 in water is ideaal voor de gewone en frequente reiniging van hardnekkig vuil. Beide reinigingsmiddelen worden ook aanbevolen wanneer men de indruk heeft dat een oppervlak minder glans of toon heeft, en stoffig lijkt.

TOEPASSING
Voor de verwijdering van randen of residuen van epoxymortel, moeten de reinigingsmiddelen aangebracht worden wanneer het plamuursel voldoende verhard is (normaal na 24 uren bij een temperatuur van +20/+25°C). Breng de producten puur aan, onverdund, door ze rechtstreeks uit te spreiden of te vernevelen op de oppervlakken en ze ongeveer 10-15 minuten te laten inwerken. Vervolgens wordt op de oppervlakke gewreven met wit vilt (art. 109/G) of met een veegmachine voorzien van een witte doek wanneer sprake is van grote oppervlakken. Neem het reinigingsmiddel op met een spons, een rubberen hark of een vloeistofzuiger. Spoel vervolgens met overvloedig schoon water en droog af met een schone doek of vod. Wacht niet tot het spoelwater verdampt is, omdat zo randen ontstaan op het oppervlak.
Voor het gewoon onderhoud wordt LITONET verdund in de verhouding 1:10 tot 3:10 in water en herhaal de eerder beschreven handelingen.

WAARSCHUWINGEN
● Voor het gebruik moeten deuren, lijsten, rubberen pakkingen, meubels, kranen, profielen in metaal of PVC en alle oppervlakken die anagetast kunnen worden door het rechtstreeks contact met de reinigingsproducten beschermd worden.
● Het spoelwater moet vaak vernieuwd worden.
●De producten zijn irriterend. Tijdens de hantering moet gepaste beschermende kledij gedragen worden. Respecteer de instructies op het etiket en de relatieve veiligheidsfiche.
● Gebruik de producten niet voor toepassingen die niet vermeld worden op de technische fiche.
● Bij morsen moet het product opgenomen worden met een absorberend middel zoals papier, zaagsel, vermiculiet, enz. en werp weg in een geschikt recipiënt.

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Uitzicht	**LITONET** Transparante vloeistof
	LITONET GEL Dikvloeibaar en transparant
Kleur	Kleurloos
Geur	Perzik
Ontvlambaarheid	Nee
Tariefpost	3402 90 90
pH	12 ± 0,5
Soortelijk gewicht	1010 ± 10 g/l
Bewaartijd	24 maanden in de originele verpakking, uit de buurt van warmtebronnen en directe lichtbronnen. Niet bestand tegen vorst.

GEGEVENS TOEPASSING

Toegelaten temperaturen voor de toepassing	Van +5°C tot +35°C
Periode van behandeling van de oppervlakken	ongeveer 10-15 minuten
Verbruik	10-15 m^2/l

	LITONET	**LITONET GEL**
VERPAKKINGEN	Flacons van 1 l - Dozen van 12 stuks Bussen van 5 l	Flacons met vernevelaar van 0,750 l Dozen van 12 stuks

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Raadpleeg de veiligheidsfiche van het product, dat op verzoek beschikbaar is.
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

De informatie op deze technische fiche ontspruit uit onze ervaringen en is in ieder geval puur indicatief.Bijgevolg is het steeds aangewezen om -voorafgaand aan elke toepassing te controleren of het product aangepast is aan het voorziene gebruik. De gevolgen van een niet-aangepaste en niet adequate toepassing van ons product zijn buiten onze verantwoordelijkheid.

Kaart N. 310
Herziening N. 3
Datum: september 2012

LITOKOL S.p.A.
Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

www.litokol.it